



TINE INGREDIENS
– Vi blander oss i det meste®

Håndtering av sylindriske tanker fra TINE

Produktene fra TINE er kjølevare og skal oppbevares ved 0-4°C. Holdbarheten i produktdatabladet forutsetter riktig temperatur, og gjelder produkt på uåpnet tett tank.

Når tanken åpnes er riktig håndtering og oppbevaring avgjørende for produktets holdbarhet. Etter at tanken åpnes første gang bør den tømmes i løpet av 2-3 dager.

Prøvetaking av tanken bes begrenses til et minimum da det øker faren for kontaminering av produktet. TINE kan oversende analysebevis dersom det ønskes.

For å unngå skade på tanken ved tømning med vakuum eller utpumping åpnes kran eller blindlokk for vaskekule. Hovedlokket på tanken skal som hovedregel ikke åpnes.

Der kunden benytter overtrykk for tømning av tank, må sterilluft benyttes.

Etter bruk og før retur til TINE skal tanken skylles.

1. Åpne tappestuss.
2. Koble spyleslangen til vaskekule.
3. Spyl med lunkent vann (35-45°C) til det kommer rent vann ut av tappestussen. Etterskyll med varmt vann.
4. Sjekk at alle pakninger sitter på plass.
5. Steng kraner og sett på blindlokkene igjen.

Tanken ønskes returnert så raskt som mulig, uten unødig opphold. Dette for å unngå mikrobiologisk vekst som kan kompliserer videre renhold og produksjon ved meieriet.

Ved spørsmål til tank eller produkt henvend deg til
kundeservice@tine.no

www.tineingrediens.no



TINE INGREDIENS

· Vi blander oss i det meste®

Håndtering av kubiske bison tanker fra TINE

Produktene fra TINE er kjølevarer og skal oppbevares ved 0-4°C. Holdbarheten i produkt-databladet forutsetter riktig temperatur, og gjelder produkt på uåpnet tett tank.

Når tanken åpnes er riktig håndtering og oppbevaring avgjørende for produktets holdbarhet. Etter at tanken åpnes første gang bør den tømmes i løpet av 2-3 dager.

Prøvetaking av tanken bes begrenses til et minimum da det øker faren for kontaminering av produktet. TINE kan oversende analysebevis dersom det ønskes.

For å unngå skade på tanken ved tømming med vakuumpump eller utpumping åpnes kran eller blindlokk for vaskekule. Hovedlokket på tanken skal som hovedregel ikke åpnes.

Etter bruk og før retur til TINE skal tanken skylles.

1. Åpne tappestuss.
2. Spyl med lunkent vann (35-45°C) til det kommer rent vann ut av tappestussen. Etterskyl med varmt vann.
3. Sjekk at alle pakninger sitter på plass.
4. Steng kraner og sett på blindlokkene igjen.

Tanken ønskes returnert så raskt som mulig, uten unødig opphold. Dette for å unngå mikrobiologisk vekst som kan kompliserer videre renhold og produksjon ved meieriet.

Ved spørsmål til tank eller produkt henvend deg til
kundeservice@tine.no

www.tineingrediens.no